

REISSER Aufsparrendämmung Eingabevordruck 1/2

1. Projektdaten

Bauvorhaben _____

PLZ _____ Ort _____

Verarbeiter _____ E-Mail/Telefon _____

Fachhändler _____ Ort _____

Ansprechpartner: _____ E-Mail _____

2. Gebäudegeometrie

Satteldach Pultdach Walmdach

Firsthöhe _____ m Gebäudelänge _____ m

Dachneigung _____ ° Überstand Giebel _____ m

Gebäudebreite _____ m Überstand Traufe _____ m

3. Unterkonstruktion

Direkt auf Sparren Auf Schalung Holzschalung _____ cm

4. Sparren

Sparrenabstand _____ cm Sparrenhöhe _____ cm Sparrenbreite _____ cm

5. Befestigungsvariante

Kontinuierliche Verschraubung Traufkonstruktion

6. Dämmung

Hersteller _____ Dämmstofftyp _____ Dicke _____ mm

E-Modul _____ N/mm² Druckfestigkeit (δ) bei 10 % Stauchung _____ N/mm²

7. Grundlatte

40 mm x 60 mm Freie Eingabe (hxb) _____ mm Grundlattenlänge _____ m

8. Dacheindeckung

0,30 kN/m² – Metaldach/ Schindeldach/Wellzement

0,55 kN/m² – Dachziegel/Dachsteine, Schiefer

0,75 kN/m² – Biberdoppeldeckung

Manuelle Eingabe des Eigengewichts _____ [kN/m²]

9. Schneelast

Norddeutsches Tiefland

Schneefanggitter vorhanden/geplant

10. Gewünschte Schraubenausführung

Tellerkopf (Teilgewinde)

Senkkopf (Teilgewinde)

Zylinderkopf (Vollgewinde)

Ø6

Ø8

Ø10

Hinweis: Es können nur vollständig und korrekt ausgefüllte Formulare von uns bearbeitet werden.