



LEISTUNG SERKLÄRUNG

Nummer: **WPBDE0729.a/DE**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SOPREMA Vapro stixx 35

2. Verwendungszweck:
Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung
Bitumenbahnen für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser

3. Hersteller
SOPREMA GmbH
Mammutfeld 1
56479 Oberroßbach

4. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

5. Harmonisierte Norm:
EN 13707: 2004+A2:2009
EN 13969: 2004+A1:2006

Die notifizierte Stelle: 1119

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Feuer von außen	NPD a)	EN 13707:2004+A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004+A2:2009
Wasserdichtheit Methode B	Bestanden	EN 13969:2004+A1:2006
Zugverhalten : Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥1000 ≥1000 ≥3,5 ≥3,5	
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Widerstand gegen statische Belastung Methode A (kg)	NPD	EN 13707:2004+A2:2009
Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A (mm) oder Widerstand gegen stoßartige Belastung Methode A und B (mm)	NPD NPD	EN 13969:2004+A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs (N)	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen quer (N)	NPD	
Festigkeit der Fügenaht: Schälfestigkeit längs (N/50 mm) Schälfestigkeit quer (N/50 mm) Scherfestigkeit längs (N/50 mm) Scherfestigkeit quer (N/50 mm)	NPD NPD NPD NPD	
Künstliches Alterungsverhalten Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung (°C) Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung (°C)	NPD NPD	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -30	EN 13707:2004+A2:2009
Gefahrstoffe	NPD b),c)	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004+A1:2006

NPD (No Performance Determined/Keine Leistung bestimmt).


- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von SOPREMA GmbH nicht hergestellt oder vertrieben werden; eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wolfgang Clotten

Mannheim, 11.07.2018



Leiter der Anwendungstechnik