



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



Nummer: **DOP_WPBDE726.c.DE**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SOPREMA Vapro vap
2. Verwendungszweck:
Abdichtungsbahnen -
Bitumen-Dampfsperrbahnen
3. Hersteller
SOPREMA GmbH
Mammutfeld 1
56479 Oberroßbach
4. System(e) oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3
5. Harmonisierte Norm:
EN 13970:2004/A1:2006

6. Erklärte Leistungen für die SOPREMA Vapro vap

Produkteigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13970:2004/A1:2006
Wasserdichtheit Methode B	bestanden	
Zugfestigkeit: Maximale Zugkraft längs (N/50 mm) Maximale Zugkraft quer (N/50 mm) Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%) Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥1000 ≥1000 ≥4 ≥4	
Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A (mm) oder Widerstand gegen Stoßbelastung Methode A und B (mm)	NPD*	
Scherwiderstand der Fügenähte l/q (N/50 mm)	≥1000	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤-15	
Widerstand gegen Weiterreißen N	längs ≥450 quer ≥300	
Dauerhaftigkeit μ	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ (sd in m)	sd≥1500	
Gefahrstoffe ^{a), b)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 13970	

* NPD (No Performance Determined / Keine Leistung bestimmt).

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer.

b) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Die Leistungserklärung ist auch online unter www.soprema.de abrufbar.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Christian Jochum (Technischer Direktor)

Mannheim, 12. Dezember 2019