



- Dauerelastischer Kleber mit hoher Klebkraft.
- Auch bei kalten Temperaturen gut verarbeitbar.
- Geeignet für alle Anschlussverklebungen auf trockenen und sauberen Untergründen.

Artikel [Nr.]		pro Gebinde [ml/g]	Kartoninghalt [Stück]	Gewicht/Karton [kg]	Zubehör [Kippspitzen]
00107535	Kartusche	310 / 445	20	8,00	20

Technische Werte	
Material	Dispersionsklebstoff
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund	Untergrund nicht überfrozen
Mindestverarbeitungstemperatur Luft [°C]	-10
Verarbeitungstemperatur Kleber [°C]	-10 bis +50
Temperaturbeständigkeit [°C]	-20 bis +80
Dicht nach [h]	je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 2-12

Produktbeschreibung

Zur Herstellung luftdichter Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtbahnen aller Art, auf trockenen und sauberen Untergründen. Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7. Die Klebkraft ist sehr hoch bei schneller Trocknung. Es wird keine Anpresslatte auf tragfähigen Untergründen benötigt. Der Kleber ist auch bei kalten Temperaturen gut verarbeitbar. Bei Materialien, die nicht in der Anwendung beschrieben sind, sind Klebeversuche unerlässlich.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Verbrauchsrichtwerte*			
Raupe Durchmesser [mm]	pro lfm [ml]	PAVABOND VPE: 20 Stck./Karton Kartusche 310 ml	
		pro Kartusche [lfm]	pro VPE [lfm]
5	19	16,3	326
7	38	8,2	163
9	63	4,9	98

5 mm Raupe = Verklebung Bahn mit Bahn
7 mm Raupe = Verklebung Bahn mit rauem Untergrund
9 mm Raupe = Verklebung Bahn mit rauem, unebenen Untergrund

* ohne Anschlüsse und Durchdringungen

Lagerung & Haltbarkeit: Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Lagerung ist auch bei Frost möglich. Ungeöffnet 24 Monate haltbar.

Hinweis zur Arbeitssicherheit

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Enthält Ethanol. Für gute Belüftung sorgen und Kontakt mit Zündquellen vermeiden.

PAVATEX Technik-Hotline

+49 7561 9855-32 oder per Mail
pavatex-technik@soprema.de



PAVATEX Systemzubehör

Die leistungsstarken Haft- und Klebkomponenten der PAVATEX Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX Systemgarantie. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Serviceleistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

