


Dämmstoffdicken  
120 - 200 mm

Das PAVACASA Sockelprofil-System Kunststoff wird für den unteren Sockelabschluss mit reduzierter Wärmebrücke eingesetzt. Idealer Sockelabschluss für Niedrigenergie-, Passiv- und Plusenergiebauweise.


Das Sockelprofil ersetzt nicht die Bauwerksabdichtung.

## PAVACASA SOCKELMONTAGE-PROFIL Kunststoff



Artikel [Nr.]	Dämmstoffdicke [mm]	Länge [mm]	Karton [Stück]	Karton [lfm]	Preis/lfm + MwSt.
00107557	120 - 220	2000	15	30	6,70 €

## PAVACASA SOCKELPROFIL Kunststoff zum Aufschieben



Artikel [Nr.]	Sockelprofiltiefe [mm]	Dämmstoffdicke [mm]	Länge [mm]	Karton [Stück]	pro Karton [lfm]	Preis/lfm + MwSt.
00107551	80	120 - 180	2000	15	30	9,45 €
00107549	100	120 - 200	2000	15	30	10,25 €
00107550	120	120 - 220	2000	15	30	10,70 €

Sockelprofiltiefe 80/100/120mm: Zur Verwendung zwischen Perimeterdämmung und WDVS mit Sockelmontageprofil