



- Lösemittelfrei und geruchlos.
- Dauerhafte Klebefuge, haftet auf feuchten Oberflächen.
- Abklebung von Überlappungen und Anschlüssen von PAVATEX Bahnen sowie als Haftvermittler von PAVATAPE.
- Verklebung von FIBROLITH Deckschichtstreifen und Abschlußprofilen.

Artikel [Nr.]		pro Gebinde [ml/g]	Kartoninhalt [Stück]	Gewicht/ Karton [kg]	Zubehör [Kippspitzen]	Zubehör [Großkegeldüsen]
00115129	Kartusche	310 / 470	12	6,50	12	-
00107576	Schlauchbeutel	600 / 900	10	9,40	-	10

Technische Werte	
Material	1 K Polyurethan Klebstoff, lösemittelfrei
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C]	-5
Verarbeitungstemperatur Kleber [°C]	+5 bis +40
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +110
Offene Zeit (Hautbildezeit) bei 20 °C und 65% r.F. [min.]	7
Dicht nach [h]	2

Anwendung	
Zum wasser- und wetterfesten Verkleben von PAVATEX Dämm- und Unterdecksystemen, für wasser- und luftdichtes Abkleben von Überlappungen und Anschlüssen von PAVATEX Bahnen im Außenbereich sowie als Haftvermittler von PAVATAPE auf feuchten und offenporigen Oberflächen. Haftet auf Holzweichfaserplatten, Holz, Holzwerkstoffplatten, nicht brennbaren Bauplatten, Beton, Mauerwerk, Putz, korrosiongeschützten Metallen. Anwendung auf feuchten Untergründen.	
Bei Materialien, die nicht in der Anwendung beschrieben sind, sind Klebeversuche unerlässlich.	

Verbrauchsrichtwerte für Nut- und Federverklebung*					
	Format	pro lfm [ml]	pro m <sup>2</sup> [ml]	Verbrauch für 100m <sup>2</sup>	
				Kartusche [ml]	Schlauchbeutel [ml]
ISOLAIR	1880 x 610	28	63	20	11
	2500 x 770	28	49	16	8
	2600 x 1250	28	34	11	6

\* ohne Anschlüsse und Durchdringungen. Raupendicke ca. 6 mm.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

**Lagerung & Haltbarkeit:** Originalgebinde dicht verschlossen, trocken und kühl ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit: 18 Monate; Mindesthaltbarkeit (zu verarbeiten bis): siehe Kartuschenaufdruck

Hinweis zur Arbeitssicherheit	
Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille. Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt. Nur für den gewerblichen Verbraucher. Bei Materialien, die nicht in der Anwendung beschrieben sind, sind Klebeversuche unerlässlich.	

**Dämmplatte: Oberfläche trocken**

- + PAVAPRIM lösemittelfreier Primer
- + PAVATAPE Butylkautschukband

**Dämmplatte: Oberfläche feucht**

- + PAVACOLL 310/600 lösemittelfreier Klebstoff
- + PAVATAPE Butylkautschukband

**PAVATEX Systemzubehör**

Die leistungsstarken Haft- und Klebkomponenten der PAVATEX Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX Systemgarantie. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Serviceleistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

