



- Doppelseitig hohe Klebkraft, hohe Initialhaftung.
- Geeignet für glatte bis raue Oberflächen.
- Rasche und sichere Anschlussverklebung ohne Trocknungszeit.

| Artikel [Nr.] | Rollenbreite [mm] | Rollenlänge [lfm] | Rollen pro Karton [Stück] | pro Karton [lfm] | Gewicht pro Karton [kg] |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| 00154754 | 12 | 10 | 10 | 100,00 | 6,00 |

| Technische Werte | |
|---|------------------------------|
| Material | Klebeband aus Butylkautschuk |
| Dicke [mm] | 3 |
| Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C] | +5 |
| nur mit PAVAPRIM [°C] | -10 |
| Verarbeitungstemperatur Band [°C] | +5 bis +40 |
| Temperaturbeständigkeit [°C] | -30 bis +90 |

| Verbrauch PAVAPRIM auf PAVATEX-Holzfaserverplatten | | |
|--|---------------------|----------------|
| | Auftragsbreite [cm] | Reichweite l l |
| PAVATAPE 12 | ~ 4 | ~ 125 m |

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier und elastischer Luftdichtungskleber aus Butylkautschuk. Der dauerhafte Kleber eignet sich für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art gemäß DIN 4108-7. Ebenso einsetzbar für die wasserdichte Verklebung von Dachbahnen.

PAVATAPE 12 ist 3 Monate frei bewitterbar.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung: Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

PAVATEX Technik-Hotline

+49 7561 9855-32 oder per Mail
pavatex-technik@soprema.de



PAVATEX Systemzubehör

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX Systemgarantie. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Serviceleistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

