

QUELSCHWEISSMITTEL
Zubehör PAVATEX UDB



| Artikel [Nr.] | Gewicht/Karton [kg] | Inhalt Dose [l] | Kartoninhalt [Dosen] | Preis/Stück + MwSt. |
|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 00107719 | 6,30 | 1,00 | 6 | 48,90 € |

- Schnelles und effektives Arbeiten sowie Verschweißen der Nähte bei trockenem Untergrund.
- Stellt eine homogene und unlösbare Nahtverbindung her.
- Extrem schnelle Reaktionszeit bei der Verschweißung.
- Quellschweißmittel aus Tetrahydrofuran 99,9 %.

Lagerung: Lagerklasse 3, VbF-Klasse B. Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, kühl und frostfrei, ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Mindestverarbeitungstemperatur: 5°C. Angebrochene Behälter sind sorgfältig zu verschließen und umgehend zu verbrauchen.

Haltbarkeit: 18 Monate

Verbrauchsrichtwert: ca. 4-5 g/lfm, ergibt bei einer Dose ca. 200 lfm.

UDB PINSELFLASCHE
Zubehör PAVATEX UDB



| Artikel [Nr.] | Gewicht/Karton [kg] | Füllvermögen [l] | Kartoninhalt [Flasche] | Preis/Stück + MwSt. |
|---------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 00107489 | 0,11 | 0,50 | 1 | 53,25 € |

- Transparente, leere PE-Flasche mit aufgeschraubtem Pinselapplikator.
- Einfaches und effizientes Auftragen des Quellschweißmittels.
- Ideale Dosierung des Quellschweißmittels.

Lagerung: Trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.

UDB MANSCHETTE
Zubehör PAVATEX UDB



| Artikel [Nr.] | Gewicht/Karton [kg] | Kartoninhalt [Stück] | Preis/Stück + MwSt. |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 00107529 | 2,05 | 10 | 21,50 € |

- Vorgefertigtes Formteil speziell für den schnellen luft-, wind- und wasserdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen.
- Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mühelos einzubinden.
- Die dauerelastische Dehnfähigkeit von bis zu 600% ermöglicht müheloses Ausgleichen üblicher Baubewegungen.

| | |
|----------------------------|--------|
| Gewicht | 80 g |
| Gesamthöhe | 100 mm |
| Wanddicke | 0.8 mm |
| Aussendurchmesser | 255 mm |
| Größter Innendurchmesser | 135 mm |
| Kleinster Innendurchmesser | 85 mm |
| Dehnung längs | 600 % |
| Dehnung quer | 600 % |

Lagerung: Trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.