

Mit dem passenden Werkzeug lassen sich die PAVATEX Holzfaser-Dämmstoffe ideal verarbeiten. Dickere, druckfeste Holzweichfaser- und Unterdeckplatten lassen sich auch problemlos mit handelsüblichen Holzwerkzeugen bearbeiten.

- Tisch- und Handkreissäge (Allroundblätter oder Blätter für Querschnitte & hohe Schnittgeschwindigkeit) für druckfeste Holzweichfaserplatten < 80mm.
- Elektrofuchsschwanz (Sägeblatt mit größerem Spanaushub) für PAVATEX Dämmplatten in allen Dicken.
- Abbundkettensäge (Führungsschiene & Absaugung) für Holzweichfaserdämmplatten < 200mm.
- Stichsäge oder Säbelsäge (Sägeblatt mit Wellenschliff) vor allem für Ausschnitte oder Abschnitte.
- Messer/Cuttermesser für dünne Holzfaser-Platten (z.B. PAVANATUR 8 mm).
- Dämmstoff-Seilsäge zum präzisen Schneiden fester und flexibler Dämmstoffe.

DÄMMSTOFFMESSER für PAVAFLEX

Artikel [Nr.]	Länge [mm]	pro Paket [Stück]	Preis/Stück + MwSt.
00157905	495	1	52,00 €



Messer zum Schneiden von flexibler Holzweichfaser PAVAFLEX & PAVAFLEX-PLUS.

- Dämmstoffmesser aus rostfreiem Stahl gefertigt, gehärtet und poliert
- doppelt gezahnte Klinge, Sägeschliff 360 mm Länge
- In einem Lederschutz (Kunstleder) verpackt.
- Ideal für kleine Mengen und geringe Dicken.

WEICHFASERBOHRER

Artikel [Nr.]	Durchmesser [mm]	Schnitttiefe [mm]	Spannzapfen Ø [mm]	pro Paket [Stück]	Preis/Stück + MwSt.
00108276	Ø 106,5	80	13	1	189,40 €



- Für exakte Einblasöffnungen in Holzweichfaserplatten.
- Kurze Bohrzeiten, sauberes Bohrergebnis .
- Bohrkern zum Verschließen wiederverwendbar.