


Dämmstoffdicken
120 - 200 mm

Das PAVACASA Sockelprofil-System Kunststoff wird für den unteren Sockelabschluss mit reduzierter Wärmebrücke eingesetzt. Idealer Sockelabschluss für Niedrigenergie-, Passiv- und Plusenergiebauweise.


Das Sockelprofil ersetzt nicht die Bauwerksabdichtung.

PAVACASA SOCKELMONTAGE-PROFIL Kunststoff



| Artikel [Nr.] | Dämmstoffdicke [mm] | Länge [mm] | Karton [Stück] | Karton [lfm] | Preis /lfm + MwSt. |
|---------------|---------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| 00107557 | 120 - 220 | 2000 | 15 | 30 | 6,36 € |

PAVACASA SOCKELPROFIL Kunststoff zum Aufschieben



| Artikel [Nr.] | Sockelprofiltiefe [mm] | Dämmstoffdicke [mm] | Länge [mm] | Karton [Stück] | pro Karton [lfm] | Preis /lfm + MwSt. |
|---------------|------------------------|---------------------|------------|----------------|------------------|--------------------|
| 00107551 | 80 | 120 - 180 | 2000 | 15 | 30 | 9,00 € |
| 00107549 | 100 | 120 - 200 | 2000 | 15 | 30 | 9,75 € |
| 00107550 | 120 | 120 - 220 | 2000 | 15 | 30 | 10,20 € |

Sockelprofiltiefe 80/ 100 / 120mm: Bei Verwendung zwischen Perimeterdämmung und WDVS ohne Sockelmontageprofil