Fassadendämmung (PAVATEX ISOLAIR 30-80 mm oder ISOLAIR-MULTI 60/80 mm) mittels Konterlatte an Wandkonstruktion mit haubold oder Paslode Verbindungsmitteln befestigt. Nachweis erfolgt gemäß DIN EN 1995-1-1 und nationalem Anhang.

per E-Mail an: **anwendungstechnik@itw-befestigungssysteme.de**

Kostenfreie Vorbemessung als Planungshilfe. Sämtliche Zulassungen und technische Dokumentationen stehen im Internet unter **www.itw-befestigungssysteme.de** zum Download bereit.

Kontakt

Ansprechpartner _____

Firma _____

Anschrift _____

Telefon _____

E-Mail _____

Angaben zum Bauvorhaben

Projektname, Adresse mit Postleitzahl _____

Geländehöhe über NN _____m

Gebäudelänge _____m

Gebäudebreite _____m

Firsthöhe _____m

Konterlatte _____/_____mm

pavatex ISOLAIR oder pavatex ISOLAIR-MULTI

Ständerbreite / -tiefe _____/_____mm

Rastermaß _____mm

Beplankungsmaterial _____

Beplankungsdicke _____mm

Last aus Fassade und Lattung _____kN/m²

_____mm (≤ 80 mm)

Befestigungsmittel

☐ Rillennagel Gerätename _____

☐ Klammer Gerätename _____