




- Kein aufwändiges Abkleben mit Bändern
- Schnelle und einfache Abdichtung von First- und Kehlschlüssen
- Erweiterte Systemkomponente

Artikel [Nr.]	Rollenbreite [mm]	Rollenlänge [mm]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]	Rolle pro Karton [Stück]	Preis /lfm + MwSt.
00107629	500	25000	12.5	4.00	1	3.85 €

Technische Werte	
Material	Dreilagiger Polypropylenvliesverbund mit integriertem Butylkautschukband
Dicke [mm]	0.50
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	110
s_d -Wert [m]	0.05
Flächengewicht [g/m ²]	150
Wasserdichtigkeit	W1
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +120
Mindestverarbeitungstemperatur [°C]	0
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Dehnung [%]	
längs	70
quer	80
Höchstzugkraft [N/5cm]	
längs	370
quer	220
Nagelausreissfestigkeit [N]	
längs	210
quer	270
CE	EN 13859-1

Produktbeschreibung
Die PAVATEX ADB Firstbahn ist ein diffusionsoffener Abdeckstreifen mit integrierten Selbstklebestreifen für die Abdichtung von First-, Kehl- und Gratkonstruktionen. Sie kommt auf PAVATEX Unterdeckplatten zum Einsatz. Einsatz gemäss Regelwerken und Normen. Die Verklebung auf PAVATEX Unterdeckplatten erfolgt grundsätzlich mit Voranstrich PAVABASE oder PAVAPRIM.
 Lagerung: Stehend im Originalkarton. Vor Nässe schützen.



Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de

PAVATEX-Systemzubehör

PAVACOLL 310/600
 PAVABOND
 PAVATAPE 75/150
 PAVATAPE
 PAVATAPE FLEX
 PAVAFIX SN Band

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

