

**UDB STREIFEN**  
Zubehör PAVATEX UDB



Artikel [Nr.]	Rollenbreite [mm]	Rollenlänge [mm]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Verpackungseinheit [Stück]	Preis /m <sup>2</sup> + MwSt.
00107488	300	25000	7.5	5	12.30 €

- Beidseitig mit Polyurethan beschichteten Schweissstreifen für die verschweisbare Unterdachbahn, heiss- oder kaltverschweisbar
- Ideal für die Einbindung der Lattung in die homogen verschweisste Gesamtfläche
- Multifunktional verwendbar für Detailösungen und Anschlüsse

Material	Polyester Faservliesstoff mit TPU Beschichtung	
s <sub>d</sub> -Wert [m]	0.18	
Flächengewicht [(g/m <sup>2</sup> )]	330	
Wasserdichtigkeit	W1	
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Freibewitterungszeit (Monate)	3	
Dehnung [%]	längs	50
	quer	70
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	300
	quer	350
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	200
	quer	200

**Lagerung:** Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

**QUELSCHWEISSMITTEL**  
Zubehör PAVATEX UDB



Artikel [Nr.]	Gewicht / Karton [kg]	Inhalt Dose [l]	Kartoninhalt [Dosen]	Preis /Stück + MwSt.
00107719	6.7	1.00	6	46.60 €

- Schnelles und effektives Arbeiten sowie Verschweissen der Nähte bei trockenem Untergrund
- Stellt eine homogene und unlösbar Nahtverbindung her
- Extrem schnelle Reaktionszeit bei der Verschweissung
- Quellschweissmittel aus Tetrahydrofuran 99,9 %

**Lagerung:** Lagerklasse 3, VbF-Klasse B. Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

**Mindestverarbeitungstemperatur:** 5°C. Angebrochene Behälter sind sorgfältig zu verschliessen und umgehend zu verbrauchen.

**Haltbarkeit:** 18 Monate

**UDB PINSELFLASCHE**  
Zubehör PAVATEX UDB



Artikel [Nr.]	Gewicht / Karton [kg]	Füllvermögen [l]	Kartoninhalt [Flasche]	Preis /Stück + MwSt.
00107489	0.15	0.50	1	50.70 €

- Transparente leere PE-Flasche mit aufgeschraubtem Pinselapplikator
- Einfaches und effizientes Auftragen des Quellschweissmittels
- Ideale Dosierung des Quellschweissmittels

**Lagerung:** Trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.

**UDB MANSCHETTE**  
Zubehör PAVATEX UDB



Artikel [Nr.]	Gewicht / Karton [kg]	Kartoninhalt [Stück]	Preis /Stück + MwSt.
00107529	1.00	10	20.50 €

- Vorgefertigtes Formteil speziell für den schnellen luft-, wind- und wasserdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen
- Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mühelos einzubinden
- Die dauerelastische Dehnfähigkeit von bis zu 600% ermöglicht müheloses Ausgleichen üblicher Baubewegungen

Gewicht	80 g
Gesamthöhe	100 mm
Wanddicke	0.8 mm
Aussendurchmesser	255 mm
Grösster Innendurchmesser	135 mm
Kleinster Innendurchmesser	85 mm
Dehnung längs	600 %
Dehnung quer	600 %

**Lagerung:** Trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.