



- Kein aufwendiges Abkleben mit Bändern.
- Schnelle und einfache Abdichtung von First- und Kehlschlüßen.
- Erweiterte Systemkomponente.

Artikel [Nr.]	Rollenbreite [lfm]	Rollenlänge [lfm]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]	Rolle pro Karton [Stück]	Preis /lfm + MwSt.
00107629	0,5	25	12,5	4,00	1	3,85 €

Technische Werte	
Material	Dreilagiger Polypropylenvliesverbund mit integriertem Butylkautschukband
Dicke [mm]	0.50
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	110
s_d -Wert [m]	0.05
Flächengewicht [g/m ²]	150
Wasserdichtigkeit	W1
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +120
Mindestverarbeitungstemperatur [°C]	0
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Dehnung [%]	
längs	70
quer	80
Höchstzugkraft [N/5cm]	
längs	370
quer	220
Nagelausreissfestigkeit [N]	
längs	210
quer	270
CE	EN 13859-1

Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de

Zertifizierungen



Produktbeschreibung
Die PAVATEX ADB Firstbahn ist ein diffusionsoffener Abdeckstreifen mit integrierten Selbstklebestreifen für die Abdichtung von First-, Kehl- und Gratkonstruktionen. Sie kommt auf PAVATEX Unterdeckplatten zum Einsatz. Einsatz gemäß Regelwerken und Normen. Die Verklebung auf PAVATEX Unterdeckplatten erfolgt grundsätzlich mit Voranstrich PAVAPRIM.

Lagerung

Stehend im Originalkarton. Vor Nässe schützen.

PAVATEX-Systemzubehör

- PAVACOLL 310/600
- PAVABOND
- PAVATAPE 75/150
- PAVATAPE
- PAVATAPE FLEX
- PAVAFIX SN Band

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Dach-Technik bzw. Dichtbroschüre.

