



Putzträgerplatte für Innendämmung

Beidseitig verwendbare Platten für weniger Verschnitt und schnellere Verlegung

- Druckfeste und robuste Putzträgerplatte für Holzuntergründe im Bereich Wand und Dachschrägen einsetzbar.
- Diffusionsoffen und hygroskopisch für ein angenehmes und wohngesundes Raumklima.
- Kapillaraktive Dämmung kombiniert mit Kalk- und Lehmputzen für eine sichere Konstruktion.

Artikel [Nr.]	Dicke [mm]	Kante	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Palette [Stück]	Palette [m ²]	Palette [kg]	Rohdichte [kg/m ³]	WLS λ [W/(mK)]	Preis /m ² + MwSt.
00153239	30	N+F	1450 x 580	1430 x 560	6,15	74	62,23	383	195	0,046	11,90 €

N+F = Nut und Feder umlaufend



Palettenformat / LKW-Ladung
1500 x 1200 x 1240 mm / 36 Paletten



Verputzbar im Innenbereich (für Mauer-, Fachwerk bei denkmalgeschützten Fassaden, Massivholzwand oder Holzuntergrund) Zubehör ab Seite 44

Technische Werte

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0,044
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]	0,046
Spez. Wärmekapazität C [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Brandverhalten (EN 13501-1)	E
Baustoffklasse (DIN 4102-1)	B2
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	200
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	25
Abfallschlüssel (AVV)	030105; 170201
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2-CS(10Y)200-TR25-WS2,0-MU3-AFr100
KEYMARK Zertifikat-Nr.	036-03-211
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)	siehe Keymark
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10)	DI-zg, WI-zg
Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de	

Zertifizierungen



Einsatzbereich

PAVADENTRO-LIGHT auf Holzuntergrund:

Ist als dämmende Putzträgerplatte auf Massivholz, Holzplattenwerkstoffen und Vollholzschalungen im Innenbereich bei Wand und Dachschrägen einsetzbar. Die Befestigung erfolgt mit Klammern bzw. Dämmstoffschrauben. Durch die natürlichen Systemkomponenten, Lehm- und Kalkputz, unterstützt die PAVADENTRO-LIGHT eine hervorragende Wohngesundheitsleistung.

Lagerung



Auf die Standsicherheit der Palettenstapel ist zu achten. Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.

Entsorgung



Service pur: Abholung der Holzfasern-Dämmstoffreste direkt von der Baustelle – einfach und schnell über www.ecoservice24.com

PAVACASA Systemzubehör

Das komplette Zubehör wie Befestigungsschrauben oder -dübel, Fugenfüller, Fugendichtband finden Sie ab Seite 44. Putz-Systempartner und detaillierte Putzempfehlungen siehe Broschüre Innenputzsysteme unter www.pavatex.de/download.